

Przełącznica do pola krosowego

19" 24 x otwory dla adapterów SC/APC



- **Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa z dnia 22 listopada 2012 § 192f. 1. pp 2 § 192e. pp3**
- 19" 1U
- 24 otwory dla adapterów SC/APC

W myśl obowiązującego rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22.11.2012 §192f, pkt. 1 pp2, istnieje obowiązek montowania przełącznicy wyposażonej w funkcjonalne pole krosowe, we wszystkich nowobudowanych mieszkaniach na które projekt został zatwierdzony po 6 lutego 2013 roku.

Patch panel 19" dla adapterów SC/APC, jest przystosowany do montażu w szafie RACK 19".

Z uwagi wymóg prowadzenia do każdego mieszkania minimum dwóch kabli światłowodowych jednomodowych, należy zarezerwować na Patch Panelu dwa adaptery SC/APC dla każdego mieszkania.

Krosowanie można zrealizować na dwa sposoby:

- krosowanie pojedyncze
- krosowanie podwójne

Krosowanie pojedyncze (tańsze), polega na podłączeniu do tylnej części patch panelu kabli światłowodowych z mieszkań, zaś na przednią część podłącza się w zależności od żądania abonenta sygnał dostawcy telekomunikacyjnego.

Krosowanie podwójne (zwiększające stabilność instalacji), polega na zamontowaniu dla każdego usługodawcy i mieszkań odpowiedniej ilości patch paneli. Sygnał dostawcy telekomunikacyjnego i mieszkań podłącza na tylną część dedykowanych patch paneli. W momencie żądania abonenta, dokonuje się frontowego krosowania danego dostawcy na dany kabel abonencki

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ		Patch Panel 19" 24 x otwory dla adapterów SC/APC
Szerokość	"	19"
Wysokość		1U
Ilość otworów dla adapterów SC/APC		24
Kolor		biały

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

www.telmor.pl